

DESCRIPTION DU PRODUIT

Kerafix Blähpapier Grad N est un fond de joint de vitrage thermo-gonflant complexe de base graphite avec fibres silicate de calcium qui dilate à des températures situées entre 190°C et 600°C.

En cas d'incendie, les matières premières inorganiques non inflammables assurent une fonction d'étanchéité très importante contre le feu et les gaz d'incendie. Les applications sont dans les domaines portes et fenêtres, trappes de désenfumage, clapets de sécurité dans le transport, systèmes d'extraction, jointures de dilatation dans les constructions de plafond et étanchéité des conduits de câbles

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION

Z-19.11-1506 – « Deutsches Institut für Bautechnik – Berlin
(Institut allemand de la technologie de construction)

PROPRIETES

Expansion à 450°C:	environ 1 / 9
Volume d'expansion :	environ 0,3 N/mm ²
Couleur :	Gris anthracite

POSSIBILITES DE LIVRAISON

Rouleaux, Bandes, plaques avec ou sans revêtement autocollant en aluminium ou PVC dans les épaisseurs de 2 et 4 mm, en rouleau de 10 mètres

Version 2 du 16 juillet 2009

Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées à l'aide de méthodes d'essais standards et représentent des moyennes qui ne sauraient être utilisées au titre de spécifications. Nos recommandations quand à l'usage de ce produit sont basées sur des tests considérés comme relevant par ETANCHEITE JUNG, mais l'utilisateur doit réaliser ses propres tests afin de déterminer la bonne adaptabilité de ce produit à sa propre application. ETANCHEITE JUNG dégage toute responsabilité directe ou indirecte pour pertes et dommages pouvant survenir de ces recommandations.

Etanchéité Jung 6 rue Georges Guynemer
Zone Activeum 67120 ALTORF

Tél. : 0.388.382.359 – 0.388.388.931 – Fax 0.388.493.725

E-mail : info@etancheite-jung.com site internet : www.etancheite-jung.com