



DESCRIPTION DU PRODUIT

Kerafix® Flexpan XF est une bande intumescence à base graphite. **Kerafix® Flexpan XF** est un matériau non fibreux et exempt d'halogène. **Kerafix® Flexpan XF** se dilate de manière tridimensionnelle en cas d'incendie. **Kerafix® Flexpan XF** est plus flexible que les joints de la gamme standard KERAFIX et la densité du produit expansé est plus forte et plus stable.

PROPRIETES

Début d'expansion :	180°C environ
Expansion volume :	13 fois
Poids spécifique :	1,3 g/cm ³ environ
Couleur :	noir
Pression d'expansion (300°C, 180 sec.) :	> 0,2N/ m ²

APPLICATIONS

Kerafix® Flexpan XF convient particulièrement pour les applications d'enrubannage autour de conduits ou de colliers.

Compte tenu de sa forte épaisseur (à partir de 5 mm) le produit est plus simple à mettre en œuvre et évite des superpositions de couches successives.

Très flexible, il se met aisément en œuvre autour des tuyaux et conduits.

POSSIBILITES DE LIVRAISON

Kerafix® Flexpan XF peut être livré en bobine et en bandes dans des épaisseurs de 5 à 10 mm et dans des largeurs entre 5 et 320 mm environ. **Kerafix® Flexpan XF** peut également être livré revêtu d'un adhésif double face.

Version 2 du 17 juillet 2009

Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées à l'aide de méthodes d'essais standards et représentent des moyennes qui ne sauraient être utilisées au titre de spécifications. Nos recommandations quand à l'usage de ce produit sont basées sur des tests considérés comme relevant par ETANCHEITE JUNG, mais l'utilisateur doit réaliser ses propres tests afin de déterminer la bonne adaptabilité de ce produit à sa propre application. ETANCHEITE JUNG dégage toute responsabilité directe ou indirecte pour pertes et dommages pouvant survenir de ces recommandations.

Etanchéité Jung 6 rue Georges Guynemer
Zone Activeum 67120 ALTORF

Tél. : 0.388.382.359 – 0.388.388.931 – Fax 0.388.493.725

E-mail : info@etancheite-jung.com site internet : www.etancheite-jung.com